



Elementos encargados de recoger el

agua de las cubiertas y transportarla


hasta los bajantes.

Calibre: 22 - 20 - 18 Desarrollo: Según Diseño Hidráulico













Lagrimales Este elemento tiene por objeto proteger los remates de los muros en las edificaciones, evitando que generar humedades internas y deterioro de muros y revoques. **Longitud:** 2.44 m. **Calibre:** 26 - 24 - 20 -18 Desarrollo: 0,60 m.m. Acabado: Epoxico más esmalte.



Calibre: 26 - 24 Desarrollo: 0,60 m.m. máximo. Material: Lamina pre-pintada. Colores: Blanco, Gris, Verde, Azul,

Rojo.



Clip para Fljación















Elemento de remate que se instala en la parte superior de cubiertas




















Longitud: 0.50 - 3.0 mts.

Calibre: 26 - 24 para lamina pre-pintada.

Remate Alfa

Desarrollo Máximo: 0,60m. galvanizada **Desarrollo Máximo:** 0,60m.





Omega





Desarrollo: Según diseño.





Ruana Majia







Longitud Máxima: 3.0 m.



Desarrollo: 0,15 m. Pintura: Galvanizado - Pintado







www.cubiertasyformas.com



Remate Ma

Elementos empleados para evitar

filtraciones de agua en las zonas donde la

Calibre: 26 - 24 para lamina pre-pintada.

Calibre: 22 - 20 - 18 para lamina

estructuras en acero y de concreto.

**Longitud:** 0.50 - 3.0 mts.

Desarrollo Máximo: 0,60m.



Calibre: 26 - 24

Desarrollo: 1.22 m. máximo.

Material: Galvanizado Prepintada Desarrollo: 0.60 m. máximo. Calibre: 22 - 20 - 18



**Calibre:** 20 - 18 Desarrollo: 0,12 m.m.

Pintura: Galvanizado - Pintado





Material: Lamina Galvanizada pre-Desarrollo: 1.22 m. máximo. Calibre: 26 - 24 Material: Lamina Galvanizada Desarrollo: 0.60 m. máximo.

Colores: Blanco, Gris, Verde, Azul,

Longitud Máxima: 3.0 m.

Calibre: 22 - 20 - 18

Rojo.









**INFORMES Y PEDIDOS:** PBX. (4) 444 16 49 cubiertasyformas@cubiertasyformas.com

www.cubiertasyformas.com